



EAN-Code
 ZTR-8-8V: 8595188136808
 ZTR-8-12V: 8595188136815
 ZTR-15-12V: 8595188139281

Technische Parameter ZTR-8-8 ZTR-8-12 ZTR-15-12

Eingang (Uprim)

Versorgungsspannung:	AC 230 V / 50 Hz
Versorgungsspannungstoleranz:	± 10 %
Verbrauch mit Last (max):	70 %

Ausgang (Usec)

Ausgangsspannung:	AC 8 V		AC 4 V AC 8 V AC 12 V
	AC 12 V	AC 12 V	
	12 V	16 V	16 V
Ausgangsspannung ohne Last AC:	12 V	16 V	16 V
Max. Last:	8 A	8 VA	4V 5VA, 8V 10 VA, 12 V 15VA
Sicherung:	Kurzschlussicher		


Andere Informationen

Betriebstemperatur:	-20.. +40°C		
Lagertemperatur:	-20.. +60°C		
Elektrische Festigkeit (Eingang/Ausgang):	4 kV		
Schutzart/frontseitig:	IP20 / 40		
Anschlussquerschnitt (mm ²):	max. 1x 2.5, max. 2x 1.5, mit Hülse max. 1x 1.5		
Abmessung:	90 x 35.6 x 64 mm		90 x 52 x 65 mm
	337 g	345 g	624 g


- für allgemeinen Gebrauch, z.B. Türklingel, Türverriegelung
- Eingangsspannung AC 230V
- Kurzschlussicher, Doppelausgangsklemme
- 2 TE, Montage auf DIN Schiene
 ZTR-8-8: Ausgangsspannung 8V
 ZTR-8-12: Ausgangsspannung 12V
- 3 TE, Montage auf DIN Schiene
 ZTR-15-12: Ausgangsspannung 4, 8, 12V

Schaltung

ZTR-8-8



ZTR-8-12



ZTR-15-12

